



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

https://mitasuchile.cl/

contacto@mitasuchile.cl

MJ-328. ACEITE ATF MULTI VEHICLE PREMIUM 100% SINTÉTICO

ATF 100% Sintético, fluido de transmisión multiuso totalmente sintético fabricado con aditivos avanzados de nueva generación. Cumple con una amplia gama de requisitos para los fluidos de transmisión automática de tipo ATF y garantiza un kilometraje de hasta 100.000 km. El color del producto es un amarillo neutro.



1L

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

ATF Multi Vehicle Premium MITASU 100% Sintético aporta los siguientes beneficios:

- El cumplimiento de los requisitos de los fabricantes de automóviles estadounidenses, europeos y japoneses agrega un valor especial para los operadores de flotas mixtas y estaciones de servicio
- Excelentes propiedades antivibración
- Cambios de marcha suaves durante toda la vida útil del fluido
- Excelente protección contra el desgaste de la transmisión
- Amplia gama de aplicaciones

APROBACIONES:

- AUDI G-052-025-A2
- AUDI G-052-162-A1
- AUDI G-052-990 A1/A2
- AUDI G-055-025 A1/A2
- CHRYSLER ATF, MOPAR AS68RC
- DEXRON II, IID, IIE, IIIF, IIIG, IIIH
- FORD MERCON V, FNR5
- HONDA ATF-Z1
- HYUNDAI SP-II, SP-III
- JASO 1A
- ATCO 3100 PL085
- IDEMITSU K17-Jaguar X Tipo 2001-2005
- KIA SP-II, SP-III
- BMW 7045E (Serie 3)
- BMW ETL-8072B (Serie 5)
- BMW LA2634, LT71141 (ZF 5 velocidades)
- MAN 339F/V1/V2/Z1/Z2
- MERCEDES-BENZ 236.1/2/3/5/6/7/9/10 /11
- MAZDA ATF-M III
- MAZDA ATF-MV
- MITSUBISHI DIAMOND SP-II, SP-III
- NISSAN N402 (JATCO FWD in Nissan)
- NISSAN MATIC D, J, K
- PORSCHE JWS 3309
- SUBARU ATF, ATF-HP
- SUZUKI 3314, 3317, 2384K
- TOYOTA T-III, T-IV
- TEXACO N402 (JATCO FWD in Rover 800 and VW Polo)
- VOITH 55.6335.XX (G607)
- VOLVO 97340, 97341
- VW G-052-025-A2
- VW G-052-162-A1
- VW G-052-990 A1/A2
- VW G-055-025 A1/A2
- ZF TE-ML 03D, 04D
- ZF 11B,14A, 14B, 16L, 17C



4L



Technical Property	Method	Result
Density at 15°C	ASTM D-4052	0,8461
Flash point, °C	ASTM D-92	198
Pour point, °C	ASTM D-97	-45
Colour	Visual	Neutral Yellow
Viscosity index	ASTM D-2270	176
Kinematic viscosity at 40°C (cSt)	ASTM D-445	34,46
Kinematic viscosity at 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,13

quality.always