



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

<https://mitasuchile.cl/>

contacto@mitasuchile.cl

MJ-943 ACEITE 10W30 4 TIEMPOS MOTOCICLETA MA2

Es un lubricante para motores de cuatro tiempos formulado con una base de alta calidad y un moderno paquete de aditivos. Altamente resistente a la oxidación, provee una óptima protección contra el desgaste y evita la acumulación de depósitos en el motor. Está diseñado para su uso en sistemas de lubricación de motores de motocicletas y scooters 4T refrigerados por aire o agua, incluidos aquellos que funcionan de forma continua en condiciones de carga elevada. Cumple con los requisitos de JASO MA2, garantiza un funcionamiento preciso del embrague húmedo en motocicletas de 4 tiempos con transmisión integrada y es compatible con sistemas de postratamiento.



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

Aceite 10W30 4 Tiempos MITASU ofrece los siguientes beneficios:

- Protección superior contra el desgaste
- Protección contra depósitos en el motor
- Economía de combustible

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, Japón, permiten que los aceites para motores de motocicletas de cuatro tiempos fabricados por la empresa superen los requisitos de fabricantes de motocicletas como HONDA, SUZUKI, YAMAHA y otros.

APROBACIONES:

- API SL/SJ
- JASO MA2



1L

Technical Property	Method	Result
SAE viscosity classification	SAE J300	10W-30
Density at 15°C	ASTM D-4052	0,8620
Flash point, °C	ASTM D-92	218
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	5,53
Pour point, °C	ASTM D-97	-30
Colour	ASTM D-1500	<2,0
Viscosity index	ASTM D-2270	155
Kinematic viscosity at 40°C (cSt)	ASTM D-445	69,80
Kinematic viscosity at 100°C (cSt)	ASTM D-445	11,30