



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

<https://mitasuchile.cl/>

[contacto@mitasuchile.cl](mailto:contacto@mitasuchile.cl)

## MJ-923 ACEITE 2 TIEMPOS FUERABORDA TC-W3 NAUTICO



1L

Es un aceite de motor de dos tiempos de alta calidad con tecnología sintética y un paquete de aditivos libre de cenizas. Cumple con los estándares TC-W, TC-W2 y TC-W3 de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA). El producto garantiza una protección óptima contra el desgaste y evita que se formen depósitos en el motor. El fluido es de color azul. Es un lubricante 2T Outboard diseñado para mezclarse directamente con combustible\* o para ser usado en sistemas de lubricación separados de dos tiempos, ya sea con refrigeración por agua o aire. Se puede utilizar en motores marinos fuera de borda e intraborda en agua salada o dulce, así como en motores cuádruples (ATV), pequeños generadores de gasolina, cortadoras de césped y otros equipos.

\* Para obtener una relación de mezcla con combustible, siga las recomendaciones del fabricante.

### ¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

**Aceite 2 Tiempos Fueraborda MITASU MARINE 2T TCW3 proporciona los siguientes beneficios:**

- Protección superior contra la corrosión y el desgaste
- Fácil mezcla con combustible
- Protección contra depósitos en el motor y el sistema de escape
- Rendimiento estable del sistema de encendido
- Bajo nivel de humo

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, Japón, permiten que los aceites para motores de dos tiempos fabricados por la empresa superen los requisitos de los siguientes fabricantes de automóviles: YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOHATSU, MERCURY, EVINRUDE/JOHNSON y otros.



4L

### APROBACIONES:

- NMMA TC-W3
- ISO-L-EGC
- API TC
- JASO FC
- API TC+



Technical property	Method	Result
Density at 15°C	ASTM D-4052	0,8720
Flash point, °C	ASTM D-92	93
Pour point, °C	ASTM D-97	-21
Colour	Visual	Blue
Viscosity index	ASTM D-2270	128
Kinematic viscosity at 40°C (cSt)	ASTM D-445	42,40
Kinematic viscosity at 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,10