



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

<https://mitasuchile.cl/>

contacto@mitasuchile.cl

MJ-313. ACEITE CVT 100% SINTÉTICO, NS-3 NISSAN

Es un fluido para transmisión continuamente variable de baja viscosidad creado según el estándar OEM NISSAN CVT Fluid NS-3. Formulado a partir de un aceite base totalmente sintético y un paquete de aditivos exclusivo. El producto presenta propiedades antiespumantes (Anti-Shudder) y una excelente resistencia a las vibraciones. El producto tiene un color verde distintivo. Está diseñado para transmisiones continuamente variables (CVT) donde se recomienda NISSAN CVT Fluid NS-3. Las propiedades del producto están optimizadas para cumplir con los requisitos de los fluidos para transmisiones accionadas por correa y/o cadena. Durante el mantenimiento de rutina CVT, se recomienda reemplazarlo en estaciones de servicio especializadas que tengan la capacidad técnica para reemplazar el 100% del fluido. Si no es posible realizar un cambio de líquido completo en una estación de servicio especializada, se recomienda realizar al menos un doble cambio de líquido utilizando el método de drenaje-llenado, con un intervalo entre cambios de no más de 100 km.



1L

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

Aceite CVT NS-3 100% Sintético MITASU aporta los siguientes beneficios:

- Cumplimiento de los más altos requisitos de OEM (fabricante de equipos originales).
- Cumplimiento de los requisitos OEM (fabricante de equipos originales) de NISSAN.
- Propiedades antivibración excepcionales.
- Funcionamiento correcto de la CVT en diferentes condiciones de funcionamiento.
- Excelente protección contra el desgaste.

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, Japón, permiten que los fluidos continuamente variables fabricados por la empresa cumplan con los requisitos de una amplia gama de fabricantes de automóviles modernos.

APROBACIONES:

- NISSAN KLE53-00004
- NISSAN KLE53-00002
- NISSAN KE909-99943
- NISSAN 999MP-NS300P



4L

PROPIEDAD TÉCNICA	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15 °C	ASTM D-4052	0,8470
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	204
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Verde Distintivo
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	200
Viscosidad cinemática a 40°C (sCt)	ASTM D-445	25,89
Viscosidad cinemática a 100°C (sCt)	ASTM D-445	6,14