



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

<https://mitasuchile.cl/>

contacto@mitasuchile.cl

MJ-326. ACEITE CVT 100% SINTÉTICO, NS-2 NISSAN

Es un fluido para transmisión continuamente variable donde se recomienda el tipo NS-2. Es totalmente compatible con automóviles NISSAN, así como con otros automóviles japoneses, coreanos, y automóviles de otros países. Posee excelentes propiedades antivibratorias. Su color es verde.

Las excelentes especificaciones técnicas de este producto garantizan el correcto funcionamiento de transmisiones de velocidad variable en diversos modos de operación. Su alto índice de viscosidad ayuda a minimizar los efectos negativos de las condiciones de operación intensivas. El fluido MITASU CVT NS-2 100 % sintético, diseñado para transmisiones de velocidad variable, cumple con los requisitos de JASO 1A (Organización Japonesa de Estándares Automotrices) y supera los del fabricante de automóviles NISSAN.



1L

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

MITASU CVT FLUID NS-2 100% Sintético proporciona:

- Rendimiento estable en el rango más amplio posible de temperaturas.
- Intervalo de drenaje extendido.
- Máxima reducción de la fricción.

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, Japón permiten que los fluidos para automóviles con transmisión continuamente variable (CVT) fabricados por la empresa superen los requisitos de fabricantes de automóviles como NISSAN, MAZDA, SUZUKI y otros.



4L

APROBACIONES:

- CVT NS-2



PROPIEDAD TÉCNICA	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15 °C	ASTM D-4052	0,8476
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	202
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-45
Color	Visual	Verde
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	169
Viscosidad cinemática a 40°C (sCt)	ASTM D-445	30,62
Viscosidad cinemática a 100°C (sCt)	ASTM D-445	6,40