MITASU OIL CORPORATION, JAPAN
https://mitasuchile.cl/ | contacto@mitasuchile.cl

MJ-923 ACEITE 2 TIEMPOS FUERABORDA, TC-W3 NÁUTICO

1L

Es un aceite de motor de dos tiempos de alta calidad con tecnología sintética y un paquete de aditivos libre de cenizas. Cumple con los estándares TC-W, TC-W2 y TC-W3 de la Asociación Nacional de Fabricantes Marinos (NMMA). El producto garantiza una protección óptima contra el desgaste y evita que se formen depósitos en el motor. El fluido es de color azul. Es un lubricante 2T Outboard diseñado para mezclarse directamente con combustible* o para ser usado en sistemas de lubricación separados de dos tiempos, ya sea con refrigeración por agua o aire. Se puede utilizar en motores marinos fuera de borda e intraborda en agua salada o dulce, así como en motores cuádruples (ATV), pequeños generadores de gasolina, cortadoras de césped y otros equipos.

* Para obtener una relación de mezcla con combustible, siga las recomendaciones del fabricante.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

- Protección superior contra la corrosión y el desgaste
- Fácil mezcla con combustible
- Protección contra depósitos en el motor y el sistema de escape
- Rendimiento estable del sistema de encendido
- Bajo nivel de humo

4L

Las últimas tecnologías de MITASU OIL CORPORATION, Japón, permiten que los aceites para motores de dos tiempos fabricados por la empresa superen los requisitos de los siguientes fabricantes de automóviles: YAMAHA, HONDA, SUZUKI, TOHATSU, MERCURY, EVINRUDE/JOHNSON y otros.

APROBACIONES:

- NMMA TC-W3
- ISO-L-EGC
- API TC
- JASO FC
- API TC+

PROPIEDAD TÉCNICA	MÉTODO	RESULTADO
Densidad a 15 °C	ASTM D-4052	0,8720
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	93
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-21
Color	ASTM D-1500	Azul
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	128
Viscosidad cinemática a 40°C (sCt)	ASTM D-445	42,40
Viscosidad cinemática a 100°C (sCt)	ASTM D-445	7,10