



MITASU OIL CORPORATION, JAPAN

<https://mitasuchile.cl/>

contacto@mitasuchile.cl

MJ-412. ACEITE 85W90 LSD GL-5 MINERAL

Es un aceite de transmisión de calidad premium, intensificado por un grupo de nueva generación de aditivos de alta tecnología para cumplir con los requisitos más alto de TOYOTA OEM, y marcas que exijan dicha viscosidad.

El aceite para engranajes MITASU GL-5 85W-90 LSD es apto para diferenciales de deslizamiento limitado (LSD) de vehículos que operan bajo condiciones de carga pesada, donde se recomienda el aceite GL-5. Garantiza bajos niveles de ruido y protección contra el desgaste. Se puede utilizar en diversas transmisiones de vehículos de otros fabricantes, donde se recomiendan las especificaciones y la viscosidad adecuadas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

Aceite 85w90 LSD MITASU proporciona los siguientes beneficios:

- Cumplimiento de los más altos requisitos de TOYOTA OEM (fabricante de equipos originales).
- Protección contra la fricción a largo plazo.
- Rendimiento estable de características en un amplio rango de temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Protección de fricción a largo plazo.
- Protección contra la oxidación.



1L

El aceite para engranajes MITASU GL-5 85W-90 LSD está diseñado para TOYOTA y también cumple con los requisitos de la mayoría de los fabricantes de automóviles japoneses, estadounidenses y europeos, como LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, VW, FIAT, AUDI y otros.

APROBACIONES:

- API GL5
- Deslizamiento limitado (LSD)



PROPIEDAD TÉCNICA	MÉTODO	RESULTADO
Grado de viscosidad SAE	SAE J300	85W90
Densidad a 15 °C	ASTM D-4052	0,8933
Punto de inflamación, °C	ASTM D-92	212
Punto de fluidez, °C	ASTM D-97	-27
Color	ASTM D-1500	3,0
Índice de viscosidad	ASTM D-2270	105
Viscosidad cinemática a 40°C (sCt)	ASTM D-445	186,48
Viscosidad cinemática a 100°C (sCt)	ASTM D-445	17,40

quality.always